



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

## PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

DE.C.30.001.A № 34121

Действителен до  
01 " января 2014 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип **преобразователей давления измерительных**  
**ECO-1, MH-1, MH-2, C-10, A-10, M-10, M-11, OC-1, OT-1**,  
наименование средства измерений  
Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия  
наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № **39674-08** и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель  
руководителя

В.Н.Крутиков

25 " 12 2008 г.

Заместитель  
руководителя

Продлен до  
" ..... " ..... г.

" ..... " ..... 200 ..... г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель ГЦИ СИ ФГУП  
"ВНИИМ им. Д.И.Менделеева"

Н.И. Ханов



"26" декабря 2008 г.

Преобразователи давления  
измерительные ECO-1, МН-1, МН-2,  
С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений  
Регистрационный номер 39674-08  
Взамен № 17257-03, 15146-03, 26082-03,  
24397-03 и 30158-03

Выпускаются по технической документации фирмы "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG", Германия.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи давления измерительные ECO-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1 (далее - преобразователи) предназначены для измерения и непрерывного преобразования избыточного и абсолютного давления газообразных и жидких сред в нормированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока или напряжения.

Преобразователи давления измерительные ECO-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1 обладают защитой от перегрузок, вибрации, пульсации давления, а также низкой чувствительностью к тепловым перегрузкам, что обеспечивает широкую область их применения - в машиностроении, станкостроении, судостроении, горнодобывающей промышленности и др.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия преобразователей основан на упругой деформации чувствительного элемента. Измеряемое давление вызывает прогиб мембранные преобразователя, что приводит к изменению электрического сопротивления тензорезистивного или пьезорезистивного чувствительного элемента, находящегося в контакте с мембраной. Электронный модуль усиливает и преобразует изменение сопротивления чувствительного элемента в унифицированный аналоговый выходной сигнал.

Преобразователи состоят из чувствительного элемента и электронного модуля, помещенных в цилиндрический корпус с резьбовым штуцером. В преобразователях с диапазоном измерений до 1 МПа применяются пьезорезистивные чувствительные элементы, в преобразователях с верхним пределом измерений выше 1 МПа – тензорезистивные.

Преобразователи ECO-1 предназначены для использования в средствах управления и автоматизации машин и механизмов, а также в системах охлаждения,

отопления и кондиционирования. Корпус и части, контактирующие с измеряемой средой, выполнены из нержавеющей стали.

Преобразователи МН-1 и МН-2 обладают высокой защитой от вибраций, пульсаций и пиковых перегрузок давления, а также низкой чувствительностью к тепловым перегрузкам, что делает их наиболее подходящими для применения в области мобильной гидравлики. Герметично заваренный, тензорезистивный датчик, изготовленный из высококачественной стали, помещен в корпус из нержавеющей стали (преобразователь МН-1) или высокопрочного пластика (преобразователь МН-2).

Компактные преобразователи давления С-10 сконструированы для измерений в пространственно ограниченных местах, где возможны сильные вибрации, пульсации и электромагнитные наводки. Проводные выводы преобразователя снабжены защитой от перекручивания.

Преобразователь А-10 предназначен для измерений абсолютного, а также положительного и отрицательного избыточного давления, что обеспечивает широкую область его применения.

Отличительной особенностью преобразователей М-10 и М-11 является их миниатюрное исполнение. Цельносваренный тензорезистивный чувствительный элемент исключает необходимость применения дополнительных уплотнительных устройств. Преобразователь М-11 содержит разделительную мембрану, что позволяет применять его при измерениях давлений в сильнозагрязненных или вязких средах.

Преобразователи давления ОС-1 с встроенным керамическим датчиком подходят для измерения давления различных сред. Корпус прибора и части, контактирующие с измеряемой средой, изготавливаются из латуни или стали.

Корпус преобразователя ОТ-1 изготовлен из высокопрочного пластика. Внутри корпуса – металлическая основа, обеспечивающая защиту от электромагнитных излучений.

Преобразователи имеют различные варианты выходных сигналов и возможность быстрого присоединения к системе, в которой требуется измерение давления. Установка преобразователей МН-1, МН-2, М-10, М-11, ОТ-1 не требует дополнительных уплотнительных устройств.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист паспорта и на шильдик преобразователя. Форма и размеры знака определяются в соответствии с приложением Б ПР50.2.009-94.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Преобразователь	– 1 шт;
Паспорт	– 1 экз.;

Таблица 1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики			А-10
		ECO-1	MН-1	MН-2	
1	Верхний предел измерений: - избыточного давления, МПа - абсолютного давления, МПа	от 0,1 до 100 от 0,1 до 1,6	от 6 до 60 -	от 2,5 до 60 -	от 0,025 до 100 от 0,025 до 1,6 от минус 0,1 до 60 от 0,1 до 2,5
2	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	±1,0	±1,0	±1,0	±0,5; ±0,6; ±1,0
3	Выходной сигнал, мА В	4...20 0...10; 1...5; 1...6	4...20 1...5	4...20 0...10; 1...5; 0,5...4,5	4...20 0...10; 0...5 0...10; 0...5; 1...5; 0,5...4,5
4	Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности, %/ 10 <sup>0</sup> С	±0,3	±0,2	±0,15	±0,2
5	Диапазон температуры измеряемой среды, 0 <sup>0</sup> С	минус 40...100	минус 40...125	минус 40...125	минус 30...100 минус 30...100
6	Диапазон температуры окружающего воздуха, 0 <sup>0</sup> С	минус 30...80	минус 30...85 минус 40...85	минус 40...100	0...80 минус 20...80
7	Напряжение питания, В	10...30; 14...30	10...36; 14...36;	10...30; 14...30 5±0,5	8...30; 14...30; 8...36; 14...36
8	Масса, кг, не более	0,15	0,2	0,07	0,1 0,08
9	Габаритные размеры, мм, не более - высота - ширина - диаметр	80 48 42	126 38 24	79 - 20	86 - 27
10	Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65; IP67	IP65; IP69K 10	IP67; IP69K 10	IP65; IP67 10
11	Срок службы, лет				

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п	Наименование характеристики	M-10	M-11	Значение характеристики
				ОС-1
1	Верхний предел измерений: - избыточного давления, МПа - абсолютного давления, МПа	от 1,6 до 100 -	от 2,5 до 60 -	от 0,2 до 10 от 0,6 до 6
2	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	±0,5	±0,5	±1; ±2
3	Выходной сигнал, мА В	4...20 0,1...10; 0...5; 1...5	4...20 0,1...10; 0...5*; 1...5	4...20 0,1...10; 0,1...5; 0,5...4,5 0,5...4,5
4	Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности %/ 10 <sup>0</sup> С	±0,2	±0,2	±0,15; ±0,25 ±0,2
5	Диапазон температуры измеряемой среды, 0С	минус 40...100	минус 40...100	минус 20...85 минус 40...125
6	Диапазон температуры окружающего воздуха, 0С	минус 40...100	минус 40...100	минус 40...85 минус 40...100
7	Напряжение питания, В	10...30; 8...30; 14...30	10...30; 8...30; 14...30	8...30; 14...30; 5±0,5 8...36; 9...36; 14...36; 5±0,5
8	Масса, кг, не более	0,05	0,05	0,1 0,07
9	Габаритные размеры, мм, не более	высота ширина диаметр	101 38 19	106 38 19 115 38 20 99 -
10	Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65; IP67	IP65; IP67 10	IP65; IP67 10 10 21
11	Срок службы, лет			IP67 10 10

\* кроме М-11 с верхним пределом измерений 2,5 МПа

## ПОВЕРКА

Проверка преобразователей давления измерительных ЕСО-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1 производится в соответствии с методикой МИ 1997-89 «Рекомендация ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

Межпроверочный интервал для преобразователей давления измерительных А-10, М-10 и М-11 класса точности 0,5 – 1 год, для остальных преобразователей давления измерительных – 2 года.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разряжения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП».
2. ГОСТ 8.017-79 «ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа».
3. ГОСТ 8.223-76 «Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне  $2 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$  Па».
4. Техническая документация фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей давления измерительных ЕСО-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при ввозе и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Сертификат соответствия № РОСС DE. МЕ48.В02536 выдан органом по сертификации приборостроительной продукции ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” 04.12.2008г.


## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма “WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Германия

Адрес: ВИКА Александр Виганд ГмбХ & КО.  
Александер Виганд Штрассе  
63911 Клингенберг на Майне  
тел. 8(095) 786-21-25  
факс 8(095) 786-21-23

Глава представительства фирмы  
“WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”

Руководитель сектора  
ГЦИ СИ ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”



Г. Лаурин

В.А. Цвелик